



JOTON® ROFIL CLEAR

SƠN PHỦ BÓNG CHO NGỒI

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



ĐỘ BÓNG CAO



CHỐNG RÊU MỐC



CHỐNG THẨM NƯỚC



CHIU ĐỰNG THỜI TIẾT TỐT

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

MỨC ĐỘ CHÙI RỬA



✓ **TỐT NHẤT**
CAO
TRUNG BÌNH
THẤP

ĐÓNG GÓI



Đậy kín nắp, tránh tiếp xúc với không khí.
Tồn trữ nơi khô mát

ĐỘ PHỦ

Trên bề mặt tiêu chuẩn



1 LỚP PHỦ

Thi công với 1 lớp sơn JOTON® ROFIL CLEAR

Độ phủ lý thuyết 10 – 13m²/lít/loại

** Mức độ phủ thực tế có thể thay đổi tùy vào màu và điều kiện của bề mặt.

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG

➤ JOTON® ROFIL CLEAR là một loại sơn gốc nước ngoại thất chất lượng cao, màng sơn trong suốt có độ bóng cao, có khả năng chống thấm nước, tăng cứng bề mặt, chống trầy xước, chống rêu mốc, chống bám bụi và chịu được những tác động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

➤ JOTON® ROFIL CLEAR phù hợp sử dụng để phủ bóng bên trên các bề mặt ngói đã được phủ sơn ngói JOTON® ROFIL.

CHI TIẾT KỸ THUẬT



- Hàm lượng rắn: min. 20%
- Tỷ trọng : 1.00 ± 0.05 g/ml
- Chất làm sạch : Nước sạch



- Thời gian khô (23°C): Khô mặt sau 30 phút
Khô cứng sau 2 giờ
- Thời gian phủ lớp kế tiếp (23°C):
Tối thiểu sau 2 giờ

BỀ MẶT MÀNG SƠN

	THẤP	TRUNG BÌNH	CAO	TỐT NHẤT
ĐỘ BÓNG:	✓



CÁCH ỨNG DỤNG

CHUẨN BỊ BỀ MẶT



YÊU CẦU BỀ MẶT

Bề mặt ngôi đã phủ sơn JOTON® ROFIL phải sạch và khô, không dính dầu mỡ, bụi bẩn. Độ ẩm bề mặt dưới 20%.



LÀM SẠCH

Bề mặt ngôi cũ phải làm sạch bụi bẩn, nấm mốc bằng bàn chải với nước sạch hoặc tia nước áp lực cao, để khô ráo trước khi phủ lớp sơn mới.


QUI TRÌNH THI CÔNG

CÁC BƯỚC	SỐ LỚP	DỤNG CỤ	CHẤT PHA LOÃNG	TỈ LỆ PHA LOÃNG	THỜI GIAN KHÔ MẶT	THỜI GIAN KHÔ CỨNG	THỜI GIAN PHỦ LỚP KẾ TIẾP
SƠN LỚT JOTON	1-2	Cọ Súng phun	Nước	<5%	30 phút	2 giờ	Sau 2 giờ
SƠN HOÀN THIỆN	2	Cọ Súng phun	Nước	<10%	30 phút	2 giờ	Sau 2 giờ
LỚP PHỦ BÓNG	1-2	Cọ Súng phun	Không pha loãng	Không	30 phút	2 giờ	Sau 2 giờ

HỆ THỐNG SẢN PHẨM ĐỀ NGHỊ



PHƯƠNG PHÁP CHỌN MÀU



TRONG SUỐT



1800 9048

GOI VỀ JOTON
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

* Khách hàng có thể chọn màu bằng cách tự gửi màu mình yêu thích về cho JOTON hoặc liên hệ hotline: 1800 9048 để được tư vấn.

THÔNG TIN BỔ SUNG



VOC THẤP

Các sản phẩm JOTON không chứa chất gây ung thư, đột biến, các chất độc trong các sản phẩm Sơn và lớp phủ. Bất kỳ chất gây ô nhiễm nào đều nhỏ hơn 0,01% trọng lượng.

LƯU Ý



Khuấy đều trước khi sử dụng.



Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường.

Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN

- Để xa tầm tay trẻ em.
- Đảm bảo thông thoáng khi thi công và chờ khô.
- Tránh hít phải bụi sơn.
- Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp dính sơn vào mắt cần rửa với nhiều nước sạch và đến cơ sở y tế ngay.
- Dùng nước và xà phòng để rửa nếu bị sơn dính vào da.
- Cần thận khi vận chuyển sơn. Nên sơn đổ ra ngoài thì thu gom bằng cách rải đất hoặc cát.
- Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

